



Légende

1. Charnière à fiche
2. Support mural ou plafonnier
3. Goupille d'arrêt
4. Bobine pour flexible
5. Cassette du ressort
6. Levier pour enclenchement de la soupape
7. Arrêt réglable pour le flexible
8. Micro rupteur de mise en marche de la source d'aspiration
9. Point de branchement de la source d'aspiration

Données techniques

- Charnières et fiches pour une installation facile de l'enrouleur
- Mécanisme à ressort équipé d'un cliquet permettant de maintenir le flexible dans la position désirée
- Soupape de fermeture automatique actionnée par le flexible
- Arrêt en plastique facile à ajuster pour maintenir le flexible à la longueur souhaitée
- Micro rupteur pour le démarrage et l'arrêt de la centrale d'aspiration
- Support rotatif permettant l'accès à une plus grande surface
 - Augmente l'aire de travail accessible par le flexible
 - Disponible avec une longueur de 1, 2 ou 3 mètres

Avantages

- Diminue le temps requis pour le balayage:
 - Rembobine le flexible après utilisation
 - Démarrage/arrêt de l'aspiration effectué en tirant/relâchant le flexible
- Toujours à portée de mains
- Le flexible demeure plus propre plus longtemps puisqu'il est suspendu, ce qui libère d'ailleurs le plancher
- Support mural ou plafonnier qui permet une utilisation ergonomique ainsi qu'un accès facile au flexible peu importe la position de l'utilisateur

Modèle	1	2	3
Dimensions (LxPxH)	800x240x650	800x240x650	850x300x700
Poids (approx.)	12 kg	12 kg	13
Support (LxB)	300x40	300x40	300x40
Flexible Ø	32 mm	38 mm	50 mm
Longueur du flexible	10 m	8 m	7 m
Connexion au système de tuyauterie	50 mm Ø	50 mm Ø	50 mm Ø

